



## Kombi-Kehrmaschine für Schnee- und Schmutzfegung

Die ideale Kehrmaschine für Ihr Zweiachsfahrzeug  
bis 26 kW (35 PS)

**Combined sweeping machine for  
sweeping snow or dirt**

*The ideal sweeping machine for your two-axle tractor  
with up to 26 kW (35 HP)*

**Balayeuse combinée pour  
neige et détritus**

*La balayeuse absolue pour votre véhicule  
à deux essieux jusqu'à 26 kW (35 CV)*



# COMBI CLEAN 2350



Kombi-Kehrmaschine zum Frontanbau an Zweiachs-Fahrzeuge bis ca. 26 kW (35 PS).

Die pendelnd angebaute Kehrmaschine **COMBI CLEAN 2350** ist ideal geeignet zur Schnee- und Schmutzegung. Der Antrieb der zweiteiligen Kunststoffkehrwalze mit Spiralbesatz Ø 420 mm erfolgt über den serienmäßigen Mittelantrieb. Schneller Kehralzenwechsel ohne Demontage von Antriebsteilen, sowie randnahem Fegen an Hauswänden oder Bordsteinen, sind die unschlagbaren Vorteile des Mittelantriebs. Vorteilhaft bei randnahem Fegen ist die serienmäßige seitliche Gummiabdeckung der Kehrmaschine, da dadurch Beschädigungen, z.B. an der Hauswand, vermieden werden können. Die beidseitig hydraulisch schwenkbare Kehralze hat ihren Drehpunkt in der Walzenmitte, wodurch ein gleichmäßiges Kehrbild erzielt wird. Die Kehrmaschine wird über 2 stufenlos höhenverstellbare Stützräder geführt. Beim mechanischen Antrieb stehen 2 unterschiedliche Geschwindigkeiten zur Schnee- oder Schmutzegung durch Umlegen des Keilriemens zur Verfügung. Zur gleichzeitigen Schmutzaufnahme kann die Kehrmaschine **COMBI CLEAN 2350** mit einem optionalen Schmutzbehälter ausgerüstet werden. Zusätzlich steht Ihnen ein umfangreiches Zubehörprogramm zur Verfügung, um die Kehrmaschine Ihren speziellen Kehrforderungen entsprechend auszustatten.

- Mechanischer Antrieb: über Zapfwelle, Eingangs-drehzahlen 1000 oder 2000 U/min
- Hydraulischer Antrieb: über Arbeitshydraulik mit min. 30 l pro Minute bei 150 bar
- Entleerung: hydraulisch mind. 150 bar

Zubehör (Option): Schmutzbehälter, Seitenlagerung, Seitenbesen, Spritzschutz, Sonderkehrwalzen, Wassersprengeinrichtung.



Combined sweeping machine for front attachment to two-axle tractors up to app. 26 kW (35 HP).

The pendulous sweeping machine **COMBI CLEAN 2350** is ideally suitable for sweeping snow and dirt. The two-piece plastic cylinder broom with a spiral yoke of Ø 420 mm is driven through the standard center drive unit. Fast exchange of cylinder broom without demounting drive unit parts as well as a narrow sweeping at house walls or curbstones are the unbeatable benefits of the center drive unit. For a narrow sweeping the standard lateral rubber cover of the sweeping machine is beneficial preventing damages, e.g. on house walls. The cylinder broom that can be swiveled hydraulically on both sides has its pivot point in the center of the cylinder leading to an even sweeping result. The sweeping machine is guided via 2 vertically infinitely adjustable jockey wheels. With the mechanic drive unit there are 2 different speeds for sweeping snow or dirt available through shifting the V-belt. For a simultaneous collection of dirt the sweeping machine **COMBI CLEAN 2350** can be equipped with an optional dirt container. There is a comprehensive accessories program for equipping the sweeping machine according to your specific requirements.

- Mechanical drive: via p.t.o. shaft, Initial speed 1,000 or 2,000 rev./min
- Hydraulic drive: power requirement approx. 30 l/min at 150 bar
- Emptying: hydraulically min. 150 bar

Accessories (option): Dirt container, Lateral bearing, splash guard, lateral broom with V-belt drive, special cylinder brooms, water sprinkling unit.

Balayeuse combinée. Attelage frontal aux véhicules à deux essieux jusqu'à 26 kW (35 CV) env.

La balayeuse à attelage oscillant **COMBI CLEAN 2350** convient parfaitement bien au balayage de la neige et des détritus. L'entraînement des balais bipartites en nylon et à spirale Ø 420 mm s'effectue par un entraînement central de série. Le changement rapide des balais sans démontage des pièces d'entraînement ainsi que le balayage aisément en bordure des parois de maison ou des trottoirs sont les atouts de l'entraînement central. Un atout supplémentaire : le cache latéral en caoutchouc protège les parois de maison par ex. L'axe de rotation du rouleau hydraulique à articulations latérales se situe au milieu du rouleau, ce qui assure un balayage homogène. La balayeuse est guidée par deux roues supports réglables en hauteur. L'entraînement mécanique engendre 2 vitesses au choix pour le balayage de la neige et des détritus en déplaçant la courroie trapézoïdale. Pour le ramassage simultané, la balayeuse **COMBI CLEAN 2350** peut être équipée en option d'un bac de ramassage. De plus, une vaste gamme d'accessoires est proposée pour adapter la balayeuse à vos besoins.

- Entrainement mécanique : par p.d.f. Vitesse de rotation 1000 ou 2000 t/mn
- Entrainement hydraulique : puissance requise 30 l/mn env. pour 150 bar
- Vidage : hydraulique au min. 150 bar

Equipement optionnel : Bac de ramassage, paliers latéraux, bavette de protection, balai latéral à entraînement par courroie, rouleaux spéciaux, brumisateur d'eau.

#### TECHNISCHE DATEN

	<b>COMBI CLEAN 2350</b>		
Maschinenbreiten in m ca.:	1,10	1,30	1,50
Arbeitsbreiten ohne Seitenbesen in m ca.:	0,95	1,15	1,35
Arbeitsbreiten mit Seitenbesen in m ca.:	1,30	1,50	1,70
Gewichte* freiherrlich in kg ca.:	120	126	130
Schmutzbehälter (Option) in Liter ca.:	110	130	150

\* inkl. Universalkehrwalze, Schwenzkylinder

Beschreibungen und Abbildungen unverbindlich. Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten.

#### TECHNICAL DATA

	<b>COMBI CLEAN 2350</b>		
Machine widths in m approx.:	1,10	1,30	1,50
Working widths in m approx.:	0,95	1,15	1,35
Working widths (with lateral broom) in m approx.:	1,30	1,50	1,70
Weights* in kg approx.:	120	126	130
Dirt container (option) in litre approx.:	110	130	150

\* incl. universal cylinder broom, swivelling cylinder

The descriptions and images are not binding. The construction and design are subject to modifications.

#### DONNÉES TECHNIQUES

	<b>COMBI CLEAN 2350</b>		
Largeur de machine en m env. :	1,10	1,30	1,50
Largeur de travail en m env. :	0,95	1,15	1,35
Largeur de travail (avec balai latéral) en m env. :	1,30	1,50	1,70
Poids* en kg env. :	120	126	130
Bac de ramassage (option) en litre env. :	110	130	150

\* y compris rouleau de balayage universel, cylindre d'orientation

Descriptions et illustrations sans engagement. Sous réserve de modifications.

Weitere Informationen durch: Further information: Renseignements supplémentaires:



Wiedenmann GmbH

Am Bahnhof

89192 Rammingen

GERMANY

Telefon +49 (0)7345/953-0

Telefax +49 (0)7345/953-233

info@wiedenmann.de

www.wiedenmann.de