

Plattform

Plattform med lågt insteg,
0,76 m x 1,52 m

Sidomonterad inåtgående svänggrind

Flerfunktionsmanövrering

Proportionell joystick med integrerat tumreglage för styrning

Proportionell joystick för huvudbom och svängning

Justering av hastighet med vridreglage för sänkning av bom, teleskopbom och plattformstrotation

Justering av kryphastighet för kör-, lyft- och svängfunktioner

1,22 m ledad jibb

180 graders motordriven plattformstrotation

Plattformskonsol med lamppanel för maskinstatus ¹

Lastkänningssystem (LSS)

Strömkabel till plattform

Kraft och transmission

Kubota D1105 (18,5 kW) dieselmotor

Varnings-/avstängningssystem vid motorfel²

Måsvingehuvur på svängtornet

Utsvängbar motorram

Ljuddämpare med gnistsläckare

Styr- och reglersystem ADE™ (Advanced Design Electronics)

Hydrostattransmission

Fyrhjulsdraft

Funktionsutrustning och tillbehör

Larm och lampindikering vid 3 graders lutning

Skumfyllda däck, 265/50 D20

Oscillerande axel

Lyft-/fästöglor

Bränslenivåindikator

Timräknare

Reservtank/avstängning

Lägesomkopplare med nyckelspär

Signalhorn

Verktvshylla på plattform

Körorienteringssystem

12 V likströmsuttag på plattform

Tillval

Plattform, 0,76 m x 1,22 m

Stötdämpande massivdäck 30 x 10 – 18FA

Avtrycksfria däck

2500 W generator

Stickkontakter och uttag

Paket för skydd mot vandalisering

Paket för extrem driftsmiljö ³

Köldpaket

Roterande varningsljus

Luftslang till plattform

ClearSky™-förberedd

Tillval

Fullt rörelselarm

Larmpaket ⁴

Katalytisk avgasrenare

Förvaringshylla i hörn



JLG Sverige AB
Enköpingsvägen 150
Box 704
SE-175 27 Järfälla
Tel: +46 (0) 8 506 59500

e-mail address: europe@jlg.com
www.jlgeurope.com
An Oshkosh Corporation Company

Printed in Belgium
FORM No.: DS340AJ
PART NO.: DS340AJ-SWEDISH

¹ Indikeringslampor på plattformens manöverpanel lyser vid systemfel, låg bränslenivå, lutning samt visar fotreglagets status.

² Larm vid lågt oljetryck och hög kylmedelstemperatur med avstängning som aktiveras/inaktiveras med en analysator.

³ Inklusive bomavstrykare och cylinderbälgar.

⁴ Inklusive fullt rörelselarm och roterande varningsljus.

	340AJ
Arbetshöjd	12.33 m
Plattformshöjd	10.33 m
Horisontell räckvidd	6.06 m
Höjd upp och över	5.17 m
Sväng (icke-kontinuerlig)	355°
Plattformskapacitet	230 kg
Plattformsrotation (hydraulisk)	180°
Jibb – total längd	1.22 m
Jibb – länkningsområde	139° (+79°/ -60°)
A. Plattformsstorlek (B x L) – standardplattform	0.76 m x 1.52 m
Plattformsstorlek (B x L) – tillvalsplattform	0.76 m x 1.22 m
B. Total bredd	1.93 m
C. Överhäng	5 cm
D1. Höjd (transportläge)	2.00 m
D2. Höjd (förvaringsläge)	2.17 m
E1. Längd (förvaringsläge)	5.52 m
E2. Längd (transportläge)	3.98 m
F. Hjulbas	1.87 m
G. Markfrigång	24 cm
Maskinvikt ¹	4,400 kg
Maximalt marktryck	4.5 kg/cm ²
Körhastighet – sänkt	5 km/h
Körhastighet – upplyft	1 km/h
Vändradie (utsida)	3.96 m
Vändradie (insida)	1.52 m
Backtagningsförmåga	45%
Brytvinkel	45%
Däck (skumfyllda eller avtrycksfria)	265/50 D20
Stötdämpande massivdäck som tillval (Flex-typ)	30 x 10 - 18FA
Oscillationsaxel	15 cm
Dieselmotor – Kubota D1105	18.5 kW
Bensinmotor – GM.97L	25.4 kW
Bromsar – med fjädring, hydraulisk frigöring	på alla 4 hjul
Tankvolym	45 L
Hydraulsystem	75 L

¹ Vissa tillval eller utföranden enligt nationella standarder kan öka vikten och/eller måtten.

