

РУЛОН	852	854	854
Диаметр, м	0,6 – 1,55	0,6 – 1,55	0,6 – 1,55
Ширина, м	1,17	1,17	1,17
Объём, куб. м	0,33 – 2,2	0,33 – 2,2	0,33 – 2,2
ПОДБОРЩИК	HiFlow 2 м	RotoFlow 2 м	MaxiCut14 2 м
Внешняя ширина (между направляющими), м	2	2	2
Требования к мощности, кВт/л.с.	48/60	67/90	67/90
Подпрессовывающий валец	–	Опция	Опция
Стандартные копирующие колеса	Базовая комплектация	Базовая комплектация	Базовая комплектация
Маятниковые копирующие колеса	–	Опция	Опция
СИСТЕМА ПОДБОРА			
Зубцовый питатель	Базовая комплектация	–	–
Роторный питатель	–	Базовая комплектация	Базовая комплектация
Предварительный измельчитель	–	–	14 ножей
Минимальная длина измельчения, мм	–	–	70
Выбор количества ножей	–	–	0, 7, 7, 14
Устройство опускания нижнего щитка камеры	–	Да	Да
КАМЕРА ПРЕССОВАНИЯ			
Тип	6 ремней	6 ремней	6 ремней
Автоматическая смазка приводной цепи	Опция	Опция	Опция
Точки централизованной смазки	–	–	–
Функция создания мягкого центра 55 бар	Опция	Базовая комплектация	Базовая комплектация
Функция создания мягкого центра 0 бар	–	–	–
ПРИВОД КАМЕРЫ ПРЕССОВАНИЯ			
540 об/мин при частоте вращения двигателя 1800 об/мин (103 кВт)	Базовая комплектация	–	–
540 об/мин при частоте вращения двигателя 2000 об/мин (113 кВт)	–	Базовая комплектация	Базовая комплектация
1000 об/мин при 1300 оборотов двигателя в минуту (136 кВт)	–	–	–
Увеличенный интервал смазки WOM	–	–	–
Соединительный вал с широким углом отклонения	Базовая комплектация	Базовая комплектация	Базовая комплектация
СИСТЕМА ОБВЯЗКИ ШПАГАТОМ			
Система обвязки с двойным захватом	Опция	Опция	Опция
СИСТЕМА ОБВЯЗКИ СЕТКОЙ COVEREDGE			
Система обвязки сеткой CoverEdge	Опция	Опция	Опция
ВЫГРУЗКА РУЛОНА			
Наклонный скат	Опция	Опция	Опция
МОНИТОРЫ			
ELC+	Опция	–	–
ValeTrak	Опция	–	–
ValeTrak +	–	Базовая комплектация	Базовая комплектация
ШИНЫ			
Размер шин	11.5/80-15.3 15/55-17 19/45-17 – –	11.5/80-15.3 15/55-17 19/45-17 500/50-17 500/45-22.5-10PR	11.5/80-15.3 15/55-17 19/45-17 500/50-17 500/45-22.5-10PR
МАССА			
Максимальная масса с расходными материалами и опциями (без тормозов), кг	2200 – 2950	2750 – 4100	2750 – 4100

РУЛОН	862		568	
Диаметр, м	0,6 – 1,55	0,8 – 1,83	0,8 – 1,83	0,8 – 1,83
Ширина, м	1,17	1,57	1,57	1,57
Объём, куб. м	0,33 – 2,98	0,79 – 4,13	0,79 – 4,13	0,79 – 4,13
ПОДБОРЩИК	HiFlow 2 м	Стандартный	MegaTooth	MegaWide Plus
Внешняя ширина (между направляющими), м	2	1,8	1,8	2,21
Требования к мощности, кВт/л.с.	60/80	56/75	56/75	56/75
Подпрессовывающий валец	–	–	–	Базовая комплектация
Стандартные копирующие колеса	Базовая комплектация	–	Базовая комплектация	Базовая комплектация
Маятниковые копирующие колеса	–	–	–	–
СИСТЕМА ПОДБОРА				
Зубцовый питатель	Базовая комплектация	–	–	–
Роторный питатель	–	–	–	–
Предварительный измельчитель	–	–	–	–
Минимальная длина измельчения, мм	–	–	–	–
Выбор количества ножей	–	–	–	–
Устройство опускания нижнего щитка камеры	–	–	–	–
КАМЕРА ПРЕССОВАНИЯ				
Тип	6 ремней	8 ремней	8 ремней	8 ремней
Автоматическая смазка приводной цепи	Опция	–	–	–
Точки централизованной смазки	–	–	–	–
Функция создания мягкого центра 55 бар	Опция	–	–	–
Функция создания мягкого центра 0 бар	Опция	–	–	–
ПРИВОД КАМЕРЫ ПРЕССОВАНИЯ				
540 об/мин при частоте вращения двигателя 1800 об/мин (103 кВт)	Базовая комплектация	540/1000	540/1000	540/1000
540 об/мин при частоте вращения двигателя 2000 об/мин (113 кВт)	–	–	–	–
1000 об/мин при 1300 оборотов двигателя в минуту (136 кВт)	–	–	–	–
Увеличенный интервал смазки ВОМ	–	–	–	–
Соединительный вал с широким углом отклонения	Базовая комплектация	–	–	–
СИСТЕМА ОБВЯЗКИ ШПАГАТОМ				
Система обвязки с двойным захватом	Опция	–	–	–
СИСТЕМА ОБВЯЗКИ СЕТКОЙ COVEREDGE				
Система обвязки сеткой Coveredge	Опция	Опция	Опция	Опция
ВЫГРУЗКА РУЛОНА				
Наклонный скат	Опция	–	–	–
МОНИТОРЫ				
ELC+	Опция	–	–	–
Baletrak	Опция	–	–	–
Baletrak +	–	–	–	–
ШИНЫ				
Размер шин	11.5/80-15.3	–	–	–
	15/55-17	–	–	–
	19/45-17	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
МАССА				
Максимальная масса с расходными материалами и опциями (без тормозов), кг	2400 – 2990	–	–	–