

<i>SCHNEIDWERK</i>	
Schneidewerk	5,4 m/ 6,00 m/6,60 m/7,80 m
Header Control	Standard
3D Contour-Trackin	-
Messergeschwindigkeit	1210 Schnitte/min
Hydraulischer Multikuppler	Standard
Hydraulischer Haspelantrieb	5-55U/min
<i>DRESCHWERK</i>	
Dresch- und Abschneidesystem	2-Trommel-System
Dreschkanalbreite	1630 mm
1. Trommel: Dreschtrommel	durchsch. 600m
2. Trommel: Vorseparatortrommel	-
Strohende- und Leitrommel	durchsch. 395 mm
3. Trommel: Separiertrommel	-
4. Trommel: Strohleitrommel	-
<i>SCHÜTTLER</i>	
Schüttler/Fallstufen	6/5
Schüttlerflächen	7,57m ²
Gesamtschneidefläche	9,24 m ²
<i>REINIGUNG</i>	
3-Schicht-Reinigung	Standard
Reinigungsfläche	6,80 m ²
Verstellbare Lamellensiebe	Standard
Hangverteilsschnecke	-
Axialreinigungsgebläse	Standard
<i>KORNTANK</i>	
Korntankvolumen	8000l
Korntankleerung, oben	Standard
Schwenkwinkel Abtankrohr	107°
Kornprobeentnahme	Standard
Geschlossener Krontank/ Korntankerhöhung	Standard
<i>MOTOR</i>	
Motor	Case
Hubraum	8,3 l
Motorleistung	280 PS/209 kW
Motordrehzahl	2200 U/min
Kraftstofftank	520 l
Fahrerantrieb	hydrostatisch
<i>GEWICHTE</i>	
Gewicht mit Strohhäcksler	12800 kg

NOTE: All specifications are stated in accordance with SAE Standards or Recommended Practices, where applicable. Recommended Practices, where applicable.

Case Corporation reserves the right to make improvements in design and changes in specifications at any time without notice and without incurring any obligation to install them on units previously sold. Specifications, descriptions and illustrative material herein are as accurate as known at time of publication, but are subject to change without notice.

Lexan is a trademark of the General Electric Co. Galaxy, Beefy Baby and Hippo are trademarks of the Galaxy Tire Co. Hauler SKS is a trademark of Solideal Industrial Tires, Inc.



SAFETY NEVER HURTS![™] Always read the Operator's Manual before operating any equipment. Inspect equipment before using it, and be sure it is operating properly. Follow the product safety signs, and use any safety features provided.