

DATI TECNICI: SRX


THE **ERGOT100** SERIES

Modello SRX 8400 SRX 9800 SRX 10400

Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ - Reversibilità RGS™ - Articolato		
Motore tipo	• Quattro ruote motrici uguali • Riduttori finali anteriori e posteriori		
Normativa Emissioni	Diesel a iniezione diretta con masse controrotanti (no mod. 8400)		
N. cilindri	Fase 3A	Fase 3A	Fase 3A
Cilindrata cc.	3 Turbo Intercooler	4 - 16 Valvole • Turbo	4 Turbo Intercooler
Potenza kW/CV (97/68/CE)	51,5/70	64/87	70/95
Giri motore max	2300	2500	2600
Coppia max (Nm/giri)	255/1650	286/71850	420/1000
Raffreddamento	Acqua	Acqua	Acqua
Capacità serbatoio (litri):	50	50	50

Trasmissione	Cambio sincronizzato a 32 marce: 16 AV e 16 RM con invertitore sincronizzato		
Pressa di forza	Posteriore, indipendente 540/540E giri/min a innesto elettroidraulico progressivo e sincronizzata con tutte le marce		
Albero	Profilo 1"3/8 a 6 scanalature con innesto facilitato		
Frizione trasmissione	A comando idraulico		
Disinnesto trazione	Anteriore a comando elettroidraulico		
Sollevatore idraulico	Con attacco a tre punti con agganci rapidi, regolabili e barre allungabili		
Pressione di esercizio (bar)	160		
Capacità (kg)	2400		
Sterzo	Idraulico con 2 pistoni		
Freni	Di servizio: ant/post a disco in bagno d'olio a comando idraulico		
Piattaforma	Di soccorso e stazionamento: a maestro sulla trasmissione		
Peso in ordine di marcia:	Sospesa su Silent Block		
Con arco (kg)	2035	2200	2140
Con cabina (kg)	2175	2330	2310

DIMENSIONI SRX



E				
E	245	275	300	320

E				
E	320	340	280	310

Pneumatici

Dimensioni (mm)

Anteriori	Posteriori	A	B	C	D	F	G	H**	I	L*	M	N*	O
9.5 R20	9.5 R20	3500-3590	1220	1505	775-865	2140	230	1815	2270	1060	815	1060	815
300/70 R20	300/70 R20	3500-3590	1220	1505	775-865	2140	230	1820	2270	1165	870	1165	870
11.2 R20	11.2 R20	3500-3590	1220	1505	775-865	2165	255	1840	2295	1145	870	1145	870
320/70 R20	320/70 R20	3500-3590	1220	1505	775-865	2165	255	1840	2295	1225	905	1225	905
320/65 R18	320/65 R18	3500-3590	1220	1505	775-865	2105	195	1785	2235	1220	900	1220	900
340/65 R18	340/65 R18	3500-3590	1220	1505	775-865	2105	195	1785	2235	1285	940	1285	940
33x12.50-15	33x12.50-15	3500-3590	1220	1505	775-865	2090	180	1785	2220	1415	1070	1415	1070
280/70 R18	280/70 R18	3500-3590	1220	1505	775-865	2110	200	1785	2240	1140	860	1140	860

* Larghezza estrema minima

** Altezza estrema minima