



Schwader

Dreipunktanbau
Starrer Anbaubock



Merkmal

- 1 Universell einsetzbar
- 2 Schwade werden rechts abgelegt
- 3 Kurzer Anbaubock
- 4 Bewegliche Unterlenkerlaschen, optional verfügbares federzentriertes Tastrad
- 5 Einstellbare Querneigung über Beilagscheiben sowie große Spurbreite
- 6 Serienmäßige Ausstattung mit arretierbaren Schwenkrädern
- 7 Alle Zinkenträger abnehmbar
- 8 Abgenommene Zinkenträger werden waagrecht an der Maschine gelagert
- 9 Schwadtuch stufenlos verstellbar

Nutzen

- Front, Heck, Heckretour
- Bessere Ergonomie und Übersicht, da die Bedienelemente der Traktoren auf der rechten Seite sind
- Maschine sitzt sehr nahe am Traktor
- Beste Hangtauglichkeit
- Ideale Bodenabstastung
- Exakte Bodenanpassung
- Saubere Arbeitsqualität
- Bessere Spurführung bei Extremeinsatz am Hang
- Geringe Transport- und Abstellbreite
- Ergonomischeres Arbeiten
- Kein Unfallrisiko für schwächere Personen
- Schwadbreite individuell veränderbar



Maschinenbezeichnung	TS 301 DS	TS 351 DS
Best. Nr.	716 214 0000	716 223 0000
Anbau KAT.	I+II	
Arbeitsbreite ca. m	3,40	3,60
Schwadbreite ca. m	0,60 - 1,30	0,60 - 1,50
Transportbreite ca. m (abgenommene Zinkenträger)	1,70	
Transportlänge ca. m	2,03	2,13
Zinkenarme je Kreisel	8	10
Doppelzinken je Arm	3	
Bereifung Kreiselfahrwerk	2 x 15/6.00-6	
Leistungsbedarf ca. kW/PS	17/23	25/34
Erforderliche Hydraulikanschlüsse	-	-
Zapfwelldrehzahl U/min	540	
Gelenkwelle	Überlastsicherung (Sternratsche)	
Warntafeln	Sonderzubehör	
Beleuchtung	Sonderzubehör	
Gewicht ca. kg	330	370
Montagezeit ca. h	1,0	

Sonderausrüstung	Bestell-Nr.
Warntafeln	716 778 0000
Elektrische Beleuchtung, (Montage nur auf Warntafeln 716 778 0000 vorgesehen)	716 779 0000
Tastrad 15/6.00-6 (Ballonbereifung), zur besseren Bodenanpassung	715 572 0000
Freilaufgelenkwelle, nur für Heckeinsatz, Mitlieferung	716 732 0000
Freilaufgelenkwelle, nur für Heckeinsatz, Nachlieferung	715 750 0000
Ersatzrad 15/6.00-6 mit Halter	715 587 0000
Für Rückwärtsfahrt im Heckeinsatz erforderlich:	
Frontanbausatz, bestehend aus: Tastrad, Entlastungsfeder und Rundumschutz	716 753 0000
Unterlenkeranbausatz Kat I + II, empfehlenswert für den Anbau an Standardtraktoren mit breiter Spur, Schwad kann um ca. 15 cm nach rechts versetzt abgelegt werden	716 754 0000
Für den Fronteinsatz erforderlich:	
Universalgetriebe aus Leichtmetallguss, geeignet für 540 U/min, linksdrehend sowie 1000 U/min Links- und Rechtslauf, nicht erforderlich bei rechtsdrehender Frontzapfwelle mit 540 U/min	716 751 0000
Frontanbausatz, bestehend aus: Tastrad, Entlastungsfeder und Rundumschutz	716 753 0000
Unterlenkeranbausatz Kat I + II, empfehlenswert für den Anbau an Standardtraktoren mit breiter Spur, Schwad kann um ca. 15 cm nach rechts versetzt abgelegt werden	716 754 0000