



**TIGRONE**  
*jona* 5500 / 6500 / 6500F



Tractor people

## TECHNISCHE DATEN: Tigrone

*jona*



Tractor people

	<b>5500 Jona</b>						<b>6500 Jona</b>			<b>6500 JonaF</b>		
<b>Fahrzeugrahmen</b>	Integraler Schwingrahmen ACTIO™ • Frontlenker									<b>Allradantrieb mit vier verschiedenen Rädern</b>		
<b>Motor Typ</b>	Diesel mit Indirekteinspritzung mit gegenläufigen Massen									<b>Allradantrieb mit vier gleichgroßen Rädern</b>		
Emissionvorschriften	Stufe 3A			Stufe 3A			Stufe 3A			Stufe 3A		
Anz. Zylinder	4			4 Turbo			4 Turbo			4 Turbo		
Hubraum cm <sup>3</sup>	2216			2216			2216			2216		
Leistung kW/PS (97/68/CE)	35,4/48			41,5/57			41,5/57			41,5/57		
Motordrehzahl	2600			2600			2600			2600		
Max. Drehmoment (Nm/U)	143/1800			185/1800			185/1800			185/1800		
Kühlung	Wasser			Wasser			Wasser			Wasser		
Tankinhalt (Liter)	40			40			40			40		
<b>Schaltgetriebe</b>	Getriebe mit 24 Gängen: 12 VW, 12 RW mit Wendegetriebe											
<b>Zapfwelle</b>	Unabhängige, hinten mit mechanischer Betätigung, Geschwindigkeit standard 540 U/min und synchronisiert											
Welle	Profil 1 3/8 mit 6 Wellennuten und leichtgängiger Ankupplung											
<b>Hydraulischer Kraftheber</b>	3-Punkt-Kupplung, Kat. 1											
Betriebsdruck (bar)	140			140			140			140		
Hebeleistung (Kg)	2100			2100			1900			1900		
<b>Lenkung</b>	Hydraulische Lenkung mit 2 doppelwirkenden Kolben mit "Load Sensing"											
<b>Bremsen</b>	Im Ölbad Scheibenbremsen auf Hinterachse mit mechanischer Betätigung - Lenkbremsen											
	Feststellbremse über Bandbremse mit Hebel, der die Hauptvorrichtung steuert											
<b>Bereifung: Vorne</b>	7.50-16	8.25-16	7.50-18	250/80-18	280/70 R18	300/80-15.3	<b>JonaF:</b> 8.25x16	300/80-15.3	280/70 R18			
Hinten	7.50-16	8.25-16	7.50-18	250/80-18	280/70 R18	300/80-15.3	280/85 R20	360/70 R20	12.4 R20			
Außenbreite min. (mm)	1235	1265	1280	1305	1380	1395	1325	1465	1340			
Bodenfreiheit (mm)	253	263	286	286	275	304	263	304	272			
<b>Gewicht fahrbereit (Kg)</b>	1600			1620			1750					
<b>Serienausstattung</b>	Differentialsperre hinten und vorne, vorne mit Pedal, mit mechanischer Betätigung • Gefederter und verstellbarer Fahrersitz • Sicherheitsgurte • Hinterer Zughaken höhenverstellbar • Vorderer Zughaken • Klappbarer Sicherheitsbügel • Verstellbare Räderschleiben • Hupe • Hydraulikanlage mit einem einfach wirkenden Verteilventil • Lichtanlage • Steckdose • Park- und Bremslichter und Richtungsanzeiger • Verschiedene Kontrollleuchten • Tachometer mit Drehzahlmesser und Betriebsstundenzähler • Sicherheitsanlasser											
<b>Extras</b>	Hydraulischer Kraftheber mit Regelhydraulik • Zapfwelle 540E und 1000 U/min • Drehbarer Arbeitscheinwerfer • 4 verschiedene zusätzliche Hydraulikanlagen mit EW und DW Verteilventilen (bis zu 5 Schnellanschlüsse hinten) • Radgewichte • Flanschen aus Gusseisen für 20"-Räder hinten (nur für JonaF)											

Unverbindliche Daten nur zur anzeigenden information gebracht. Konstruktions- und kombinationsänderungen bleiben im interesse ständiger Weiterentwicklung vorbehalten

ANTONIO CARRARO SPA  
 Via Caltana, 24 35011  
 Campodarsego Padova ITALY  
 info@antoniocarraro.it  
 antoniocarraro.com

COD. 4 7317 142 - 05/2011

