

Série CP tracteur électronique conducteur assis avec plate-forme

Caractéristiques techniques selon VDI 2198

Au: 11/2011

			Icem	Icem
			CP 420 24V	CP 420 48V
Caractéristiques	1.1	Fabricant		
	1.2	Type du modèle		
	1.3	Mode de propulsion	électrique	électrique
	1.4	Conduite	assis	assis
	1.5	Capacité nominale Q (t)	2.0	2.0
	1.7	Force au crochet F (N)	350	1500
	1.9	Empattement y (mm)	1845	2108
Poids	2.1	Poids propre avec batterie (voir ligne 6.5) kg	970	1510
	2.2	Charge sur essieu avec charge avant/arrière kg	514/2456	757/2753
	2.3	Charge sur essieu sans charge avant/arrière kg	460/510	710/800
Roues, Châssis	3.1	Roues	pneus/super-élastique	pneus/super-élastique
	3.2	Dimensions roues avant mm	Ø 405	Ø 405
	3.3	Dimensions roues arrière mm	Ø 455	Ø 415
	3.5	Nombre de roues avant/arrière (x = roues motrices)	2/2x	2/2x
	3.6	Voie, avant b ₁₀ (mm)	843	853
	3.7	Voie, arrière b ₁₁ (mm)	832	832
	Caractérist. de base	4.7	Hauteur de la cabine h ₆ (mm)	1985
4.8		Hauteur du siège conducteur h ₇ (mm)	950	1000
4.12		Hauteur du crochet d'attelage h ₁₀ (mm)	455	405
4.13		Hauteur de charge sans charge h ₁₁ (mm)	510	500
4.16		Longueur de la surface de charge l ₃ (mm)	1800	1800
4.17		Longueur du débord l ₅ (mm)	945 ⁽¹⁾	939 ⁽¹⁾
4.18		Largeur de la surface de charge b ₉ (mm)	1000	1000
4.19		Longueur hors tout l ₁ (mm)	2945 ⁽²⁾	3208 ⁽²⁾
4.21		Largeur hors tout b ₁ (mm)	1000	1000
4.32		Garde au sol, au milieu empattement m ₂ (mm)	190	140
4.35		Rayon de giration Wa (mm)	2850	3180
4.36	Rayon mineur de braquage b ₁₃ (mm)	1535	1750	
Perform.	5.1	Vitesse de translation avec/sans charge km/h	7.0/9.0	7.0/9.0
	5.5	Effort au crochet avec/sans charge N	350 ⁽³⁾	1500 ⁽³⁾
	5.8	Rampe maxi avec/sans charge %	5/15	5/15
	5.10	Frein de service	électronique + hydraulique	électronique + hydraulique
Mot. él.	6.1	Moteur de traction, puissance S ₂ 60min kW	3.5	7.5
	6.4	Tension/capacité K ₅ batterie V/Ah	24/480	48/480
	6.5	Poids batterie kg	370	740
	8.1	Transmission	AC	AC
	8.4	Insonoris. selon EN 12 053 (valeur à l'oreille du cariste) dB (A)	70	70

(1) Données se référant à la configuration standard.

(2) Longueur selon VDI: +accrochage.

(3) Force au crochet.

