



CRT 36 **Flügelglätter - aufsitzbar**

Die beste Wahl zum Glätten von Betonoberflächen: CRT 36

Aufsitzbare Flügelglätter der CRT36-Serie haben einen Glättdurchmesser von 2 x 915 Millimeter und zeichnen sich durch hohe Produktivität und Bedienkomfort aus. Der praktische, integrierte Radsatz kann von der Rückseite aus unkompliziert von einer Person bedient werden. An der Vorderseite befinden sich keine zusätzlichen störenden Bedienelemente. So hat der Anwender mehr Freiheit beim Einsatz der Maschine.

- Optimale Manövrierfähigkeit dank ausgewogenem Leistungsgewicht
- Sensible, ergonomisch gestaltete Doppelhebelsteuerung
- Variable Kupplung: Für ein konstantes Motor-Drehmoment bei niedrigen und hohen Rotor-Drehzahlen
- Gute Sicht durch serienmäßige Front- und Heckbeleuchtung - vor allem bei Nachtbaustellen



Integrierter Radsatz

Einfacher und schneller Flügelwechsel dank integriertem Radsatz.

**CRT 36**

Flügelglätter - aufsitzbar

Technische Daten

	CRT 36-24A	CRT 36-25
Abmessungen		
L x B x H mm	2.032 x 1.041 x 1.372	2.032 x 1.041 x 1.372
Gewicht		
Betriebsgewicht kg	392	395
Flügel- und Glättdaten		
Glättdurchmesser mm	915	915
Anzahl	8	8
Glättblätter mm	355 x 152	355 x 152
Kombiblätter mm	355 x 203	355 x 203
Kombiblätter mm	355 x 254	355 x 254
Anstellwinkelbereich °	0 - 25	0 - 25
Drehzahl bereich 1/min	25 - 165	25 - 165
Motordaten		
Motor	Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Benzinmotor	Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Benzinmotor
Motorhersteller	Honda	Wacker Neuson
Hubraum cm ³	670	720
Betriebsleistung kW (PS)	18 (24)	18,5 (25)
Drehzahl 1/min	3.850	3.850
Kraftstofftyp	Unleaded Gasoline	Unleaded Gasoline
Kraftstoffverbrauch l/h	9	9
Tankinhalt l	24,6	24,6



Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite.

Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung. Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.