

Front- und Heckanbau

Ihr Trumpf bei der
Bodenbearbeitung

TIGGES **Ackerwalzen** **für Dreipunktanbau**

Mehr Schlagkraft, niedrige Arbeitskosten



Für eine größere Ansicht auf das Bild klicken!

TIGGES Cambridge-Walze DF

Ihr Trumpf bei der Bodenbearbeitung



DF 65-300 FH mit Planierschiene



DF 7-300



DF 65-153 FH

Tigges Cambridgewalzen - eine Klasse für

- kompakte Bauweise: Arbeitsbreite = Transportbreite
- robuste Konstruktion für lange Lebensdauer
- hochfeste Wellen mit wartungsarmer Kugellagerung
- Qualitätsguß aus eigener Fertigung
- bewegliche Sternringe zur besseren Selbstreinigung
- Lagerspalt nur im Bereich der Schlepperspur, dadurch ganzflächige Bearbeitung des Bodens
- **Front-Anbaugeräte** mit passiv lenkendem, rollenge Dreipunkturm und Lenkungsämpfung
- **Heck-Anbaugeräte** mit beweglicher Unterlenkerwellen besseren Boden Anpassung

Front-Anbaugerät

Gerätetyp	Ring-Ø ca. cm	Ringe Stck.	Sterne Stck.	Arbeitsbr. ca. cm	Gewicht ca. kg
DF 50-260 FH	50	25	22	260	960
DF 50-300 FH	50	29	26	300	1080
DF 65-141 FH	65	12	11	141	790
DF 65-153 FH	65	13	12	153	830
DF 65-250 FH	65	20	17	250	1120
DF 65-300 FH	65	24	21	300	1300
DF 65-400 FH	65	32	28	400*	2020
DF 65-450 FH	65	36	30	450*	2180
DF 65-500 FH	65	40	34	500*	2360
Planierschiene mit Reißzinken				250	140
Planierschiene mit Reißzinken				300	150
Planierschiene mit Reißzinken				400	230
Planierschiene mit Reißzinken				450	245
Planierschiene mit Reißzinken				500	260

* hydraulisch klappbar, Transportbreite 260 cm
Andere Ringvarianten auf Anfrage

Heck-Anbaugerät

Gerätetyp	Ring-Ø ca. cm	Ringe Stck.	Sterne Stck.	Arbeitsbr. ca. cm	Gew. ca.
DF 5-260	39	25	22	260	5
DF 5-300	39	29	26	300	5
DF 6-260	45	25	22	260	6
DF 6-300	45	29	26	300	7
DF 7-260	50	25	22	260	8
DF 7-300	50	29	26	300	9
DF 8-250	65	20	17	250	9
DF 8-300	65	24	21	300	11

Croskillwalze mit Abstreifern

Gerätetyp	Ring-Ø ca. cm	Ringe Stck.	Sterne Stck.	Arbeitsbr. ca. cm	Gew. ca.
DF 6-260 CRA	45	25	-	260	5
DF 6-300 CRA	45	29	-	300	5
DF 7-260 CRA	50	25	-	260	6
DF 7-300 CRA	50	29	-	300	7

Heckanbaugeräte optional mit Zugdeichsel für gezogenen Betrieb oder mit Anbaugestänge für Zusatzgeräte ausrüstbar.

Änderungen vorbehalten

Für eine größere Ansicht auf das Bild klicken!