

Serie GL 5 Picking commissariatore orizzontale

Dati tecnici secondo VDI 2198

Edizione: 04/2012

Caratteristiche	1.1	Costruttore	Icem	
	1.2	Modello	GL 5 Picking	
	1.3	Alimentazione	elettrica	
	1.4	Posizione operatore	in piedi	
	1.5	Portata nominale	Q (t)	0.5
	1.6	Baricentro del carico	c (mm)	600
	1.8	Da tallone forche a metà asse posteriore	x (mm)	701
	1.9	Interasse ruote	y (mm)	1784
	Pesi	2.1	Peso proprio incluso batteria (vd. riga 6.5)	kg
2.2		Peso con carico su asse ant./post.	kg	878/772
2.3		Peso senza carico su asse ant./post.	kg	850/300
Ruote, Telaio	3.1	Gommatura	PU	
	3.2	Dimensione ruote anteriori	mm	Ø 250
	3.3	Dimensione ruote posteriori	mm	Ø 85
	3.4	Dimensione ruote stabilizzatrici	mm	Ø 150
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = trazione)		1x+2/2
	3.6	Carreggiata anteriore	b ₁₀ (mm)	740
	3.7	Carreggiata posteriore	b ₁₁ (mm)	390
Dimensioni base	4.4	Corsa sollevamento forche	h ₃ (mm)	1095
	4.8	Altezza pedana	h ₇ (mm)	105
	4.9	Altezza timone posizione guida min/max	h ₁₄ (mm)	1285/1630
	4.14	Altezza piattaforma elevata	h ₁₂ (mm)	1200
	4.15	Altezza forche abbassate	h ₁₃ (mm)	90
	4.19	Lunghezza totale	l ₁ (mm)	2470
	4.20	Lunghezza incluso tallone forche	l ₂ (mm)	1320
	4.21	Larghezza totale	b ₁ (mm)	860
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l (mm)	70/180/1150
	4.25	Scartamento esterno forche	b ₅ (mm)	570
	4.32	Luce libera a metà passo	M ₂ (mm)	30
4.34	Corsia lavoro con pallet 800x1200 (b ₁₂ xl ₆)	Ast (mm)	2741 ⁽¹⁾	
4.35	Raggio di curvatura	Wa (mm)	2042	
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico	km/h	7.5/9.0
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	m/s	0.10/0.14
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0.30/0.25
	5.8	Pendenza max superabile con/senza carico	%	5/10
	5.10	Freno di esercizio		elettronico
Elettrico	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S ₂ 60min	kW	2
	6.2	Motore di sollevamento, prestazione con S ₃ 10%	kW	2.2
	6.4	Voltaggio, capacità nominale batteria K ₅	V/Ah	24/320
	6.5	Peso batteria	kg	280
	8.1	Impianto elettronico		AC
8.4	Soglia rumore rif. EN 12 053, orecchio operatore	dB (A)	70	

(1) diagonale secondo VDI: + 141 mm

Serie GL 5 Picking commissionatore orizzontale

Dati tecnici secondo VDI 2198

Edizione: 04/2012

