



Husqvarna LF 75 LAT



LARGHEZZA
PIASTRA



PESO



FORZA
CENTRIFUGA

VARIANTE DEL PRODOTTO

PIASTRA FRONTEMARCIA LF 75 LAT | 420mm | Honda

Art. n. 967 85 49-01

L'LF 75 LAT è una piastra vibrante frontemarcia veloce, progettata per la compattazione efficiente dell'asfalto e del terreno. Ideale per lavori di manutenzione e riparazione su strade e parcheggi. L'ampio serbatoio dell'acqua presenta una grande tappo per evitare frequenti riempimenti e per renderli veloci. È facile da pulire, non intacca l'asfalto e funziona con la quantità di acqua disponibile in cantiere.

TUTTE LE SPECIFICHE LF 75 LAT	LF 75 LAT 420MM HONDA 967 85 49-01	LF 75 LAT 500MM HONDA 967 85 49-02
MOTORE		
Modello del motore	GX160	GX160
Potenza max (Dati forniti dal produttore del motore)	3,6 kW	3,6 kW
Avviamento	Recoil	Recoil
Emissioni di scarico (CO2 EU V)	757 g/kWh	757 g/kWh
Alimentazione	Benzina	Benzina
SPECIFICHE		
Applicazione compattazione	Asfalto e terra	Asfalto e terra
Forza centrifuga	15 N	15 N
Velocità	27 m/min	24 m/min
DIMENSIONI		

TUTTE LE SPECIFICHE LF 75 LAT	LF 75 LAT 420MM HONDA 967 85 49-01	LF 75 LAT 500MM HONDA 967 85 49-02
Larghezza piastra	420 mm	500 mm
Dimensione prodotto, profondità	420 mm	500 mm
Peso	95 kg	97 kg
SUONO E RUMOROSITÀ		
Livello di potenza acustica, LWA	105 dB(A)	105 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	103 dB(A)	103 dB(A)