



Husqvarna LG 504



PLATE
WIDTH



PESO



CENTRIFUGA
L FORCE

VARIANTE DEL PRODUCTO

REVERSIBLE PLATE LG 504 Hatz | 850 mm | EL

N.º de artículo: 967 85 55-11

El LG 504 es un compactador de placa reversible potente y fiable que se ha desarrollado para ofrecer una compactación eficaz en suelos granulares de espesor intermedio a alto. Es una máquina eficaz que sirve como alternativa o complemento a los rodillos para realizar trabajos de compactación en espacios reducidos. Equipa un motor diésel Hatz 1D81Z con sistema de arranque eléctrico y cuenta con un diseño ergonómico y fácil de mantener. De manera opcional, puede equiparse con un indicador de compactación.

TODAS LAS ESPECIFICACIONES LG 504

**LG 504 HATZ |
550 MM | CI |
EL**
967 85 55-04

**LG 504 HATZ |
700 MM
(550+2X75) |
CI | EL**
967 85 55-05

**LG 504 HATZ |
550 MM | EL**
967 85 55-06

MOTOR

Motor/engine model	4-stroke air-cooled	4-stroke air-cooled	4-stroke air-cooled
Potencia salida			
(Clasificación del fabricante del motor.)	9,1 kW	9,1 kW	9,1 kW
Power/fuel type	Diesel	Diesel	Diesel
Arrancador	Electric	Electric	Electric
Emisiones de gas (CO2 EU V)	975 g/kWh	975 g/kWh	975 g/kWh
Fuente de alimentación	Diésel	Diésel	Diésel

ESPECIFICACIONES

TODAS LAS ESPECIFICACIONES LG 504	LG 504 HATZ 550 MM CI EL 967 85 55-04	LG 504 HATZ 700 MM (550+2X75) CI EL 967 85 55-05	LG 504 HATZ 550 MM EL 967 85 55-06
Centrifugal force	65 N	65 N	65 N
Velocidad	32 m/min	32 m/min	32 m/min
Compaction indicator	Si	Si	No
DIMENSIONES			
Plate width	550 mm	700 mm	550 mm
Ancho del producto	550 mm	700 mm	550 mm
Peso	470 kg	499 kg	470 kg
NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO			
Nivel de potencia de sonido, garantizado (LWA)	109 dB(A)	109 dB(A)	109 dB(A)
Nivel de peresión de sonido, a oídos del operador	108 dB(A)	108 dB(A)	108 dB(A)

LG 504 HATZ 700 MM (550+2X75) EL 967 85 55-07	LG 504 HATZ 550 MM MAN 967 85 55-08	LG 504 HATZ 850 MM EL 967 85 55-11	LG 504 HATZ 850 MM (550+2X150) CI EL 967 85 55-12
4-stroke air-cooled	4-stroke air-cooled	4-stroke air-cooled	4-stroke air-cooled
9,1 kW	9,1 kW	9,1 kW	9,1 kW
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Electric	Recoil	Electric	Electric
975 g/kWh	975 g/kWh	975 g/kWh	975 g/kWh
Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
65 N	65 N	65 N	65 N
32 m/min	32 m/min	32 m/min	32 m/min
No	No	No	Si
700 mm	550 mm	850 mm	850 mm
700 mm	550 mm	850 mm	850 mm
499 kg	470 kg	513 kg	513 kg
109 dB(A)	109 dB(A)	109 dB(A)	109 dB(A)
108 dB(A)	108 dB(A)	108 dB(A)	108 dB(A)