

PERFORMANCE^{IIIS}

Toute la gamme de la série Performance IIIS présente des caractéristiques communes, ce qui la rend le choix idéal en cas d'alternance des opérateurs dans les postes de travail. En effet, les machines sont toutes équipées de télécommandes de la même conception.

La sécurité de la série est garantie par le système "auto-two-speed" du chenillard et par le contrôle anti-renversement.

Toute la gamme est équipée d'un panier d'une capacité unique de 230 kg, ce qui évite tout malentendu sur l'accéssibilité des zones de travail et la zone de stabilisation ultra-compacte, qui permet un positionnement même dans les endroits les plus difficiles.

Le système de connexion à distance Hinowa permet la localisation des machines et de fournir une assistance aux opérateurs.

Même si la machine a été vendue, il est également possible d'installer le kit anti-entrapement, afin d'être toujours à jour avec les évolutions des réglementations.

Alle modellen van de Performance IIIS-serie hebben gemeenschappelijke kenmerken die het de ideale keuze maken voor situaties waarbij bedieners elkaar op de werkstations afwisselen. De afstandsbedieningen van de machines hebben dan ook allemaal dezelfde lay-out.

De veiligheid van de serie wordt gegarandeerd door het "auto-two speed"-systeem van de rupsbanden en de kantelbeveiliging.

Alle modellen hebben een werkbak met een draagvermogen van 230 kg om elk misverstand over de bereikbaarheid van de werkgebieden en het ultracompakte stabilisatiegebied te voorkomen en plaatsing op de moeilijkste plaatsen mogelijk maakt.

Hinowa's systeem van controle op afstand maakt positiebepaling van de machines mogelijk en biedt bedieners ondersteuning op afstand.

Ten slotte kan de anti-beknellingseinrichting ook tijdens de "aftermarket" worden geïnstalleerd, om altijd te voldoen aan de wijzigingen in de regelgeving.

PERFORMANCE IIIS

Les innovations de la série Performance IIIS rendent les nacelles élévatrices extrêmement polyvalentes et adaptées aux professionnels de différents secteurs.

Dankzij de vele innovaties zijn de hoogwerkers van de Performance IIIS-serie heel veelzijdig en geschikt voor professionals in verschillende sectoren.

Bras articulé avec double télescope (seulement pour LL2010 MK3 et LL2614 MK2) en acier à haute résistance.

Scharnierende arm met dubbele telescopische stang (alleen op LL20.10 MK3 en LL26.14 MK2) van **hoogwaardig staal** voor maximale levensduur en stijfheid.



Hauteur de transport **inférieur à 2 mètres** pour permettre le passage d'une porte standard.

Hoogte van de machine tijdens de verplaatsing is **kleiner dan 2 meter**, om eenvoudig door een deur te kunnen gaan.



Chenillard qui permet une meilleure stabilité, un meilleur angle d'attaque et réduit la pression au sol pendant la translation.

Onderstel met een verbeterde stabiliteit, een betere invalshoek en een vermindering van de bodemdruk tijdens de verplaatsing.



Possibilité de contrôler à distance les conditions de la machine et sa position aussi comme les **logiciels installés à l'aide du système R.A.H.M.**

(Remote assistance on HINOWA machines).

Mogelijkheid voor controle op afstand van de conditie van de machine en haar positie, evenals de geïnstalleerde software door middel van het systeem R.A.H.M. (Remote assistance on HINOWA machines).



Panier démontable.

Afneembare bak.



Nouveaux témoins des stabilisateurs A LED à basse consommation.

Nieuwe ledlampen op stempelpoten met een laag energieverbruik.



Nouveau traitement des tuyaux hydrauliques, anticorrosion jusqu'à 600 heures en milieu marin. Installation électrique et hydraulique sectionnée pour simplifier les opérations d'entretien.

Nieuwe bewerkte hydraulische leidingen, beschermen tegen corrosie tot aan 600 uur in zoutsproei test. Elektrisch en hydraulisch systeem gescheiden om onderhoud te vereenvoudigen.





Position pour commandes d'urgence de la partie aérienne et avec clé de fermeture pour garantir la maximale sécurité.

Système de démarrage simplifié avec **une seule clé**.

Met sleutel afsluitbare noodbedieningskast voor mastgedeelte om maximale veiligheid te waarborgen.

Vereenvoudigd ontstekingsysteem met **enkele sleutel**.

Ligne auxiliaire Ø1/4" dans le panier standart pour permettre l'utilisation de différents outils, par exemple, à air.

La double ligne auxiliaire ($\varnothing 1/4"$ + $\varnothing 1/2"$) est de série pour les modèles LL13.70, LL15.70, LL18.80, LL20.10 MK3 et LL26.14 MK2.

Hulpleiding Ø1/4" naar de bak standaard voor het gebruik van verschillende werktuigen (bijv. op lucht) mogelijk te maken.

Dubbele hulpleiding ($\varnothing 1/4"$ + $\varnothing 1/2"$) op de modellen LL13.70, LL15.70, LL18.80, LL20.10 MK3 en LL26.14 MK2.



Révolutionnaire système automatique de réduction de la vitesse des trains de chenille en cas de translation sur des rampes ou des niveaux inclinés.

Sécurité absolue pendant la délicate opération de chargement et déchargement de la machine.

Revolutionair automatisch systeem voor snelheidsvermindering van de rupsbanden in geval van verplaatsing op opritten of hellende oppervlakken.

Volledige veiligheid tijdens de delicate handeling voor het laden en lossen van de machine.



La télécommande de la version **PERFORMANCE IIIS** a de simples et pratiques commandes tels que l'autostabilisation, mouvements des bras et translation.

Un écran couleur pratique montre des informations importantes à l'opérateur. Le système a été enrichi avec de nouveaux paramètres: l'icône service informe l'opérateur quand il est le moment de faire l'entretien de la machine.

Il est possible de décharger la dernière version software disponible pour la machine à l'aide d'un modem intégré.

Protection de la télécommande contre le soleil et la pluie.

De afstandsbediening van de versie PERFORMANCE IIIS biedt eenvoudige en nuttige besturingsopdrachten zoals de zelfstabilisatie, beweging armen en verplaatsing.

Een praktische kleurendisplay toont de operator belangrijke informatie.

Het systeem is verbeterd met nieuwe parameters: het pictogram service waarschuwt de operator op het moment dat de machine service nodig heeft.

Het is mogelijk om de laatste beschikbare softwareversie voor de machine te downloaden door middel van de geïntegreerde modem.

Bescherming vaste afstandbediening tegen zon en regen.



Radiocommande supplémentaire. Elle garantit le plus grand confort durant le chargement/déchargement, la translation et les procédures automatiques de stabilisation et déstabilisation. Elle est compacte, fonctionnelle, extrêmement maniable et est positionnable à l'intérieur du boîtier de commande au sol.

Extra radiobediening. Garandeert maximaal comfort tijdens het laden/lossen, de verplaatsing en de automatische procedures voor stabilisatie en destabilisatie. De afstandsbediening is compact, functioneel en optimaal hanteerbaar, en kan in de kast van de grondbediening worden geplaatst.





Crochets de levage sur les stabilisateurs
Heavy Duty pour la mise en place sur chantier avec une grue de levage.

Zwaar uitgevoerde hefhaak op stempelpoten voor positionering met kraan.

Crochets d'ancrage Heavy Duty, pour le transport sur véhicules.
Heavy Duty verankeringshaken, voor het transport op voertuigen.



Rotation du panier 124° (+/- 62°), stabilisation et fermeture des stabilisateurs automatique IIIS.

Rotatie van de bak 124° (+/- 62°), automatische stabilisatie en sluiting stabilisatiepoten IIIS.



Panier DSE "Dual Side Entry"

Au lieu du panier biplace standard il est possible de monter le panier DSE, dont les caractéristiques sont :

- **double entrée latérale** avec double échelle qui permet l'entrée et la sortie indépendante des 2 opérateurs ;
- **fond avec grille** pour pouvoir garantir la vue sous la surface de marche et pour le drainage de l'eau ;
- optimisation de l'espace interne pour l'opérateur ;
- surface d'appui antidérapante en aluminium ;
- 4 roues pour faciliter le déplacement quand le panier est démonté, et équipées d'un frein pour le stockage ;
- possibilité de montage d'un dispositif innovant anti-écrasement.

Bak DSE "Dual Side Entry"

Als alternatief voor de standaard bak met twee plaatsen kan ook de DSE-bak gemonteerd worden, met de volgende kenmerken:

- **dubbele ingang aan de zijkant**, met dubbele ladder voor de onafhankelijke in- en uitgang van de 2 operators;
- **bodem met rooster** zodat het zicht onder het loopvlak en de afvoer van water gegarandeerd worden;
- optimalisatie van de binnenuimte ten gunste van de operator;
- **antislip aluminium steunvlak**;
- 4 wielen voor een eenvoudigere verplaatsing van de gedemonteerde bak, en rem voor de opslagfase;
- mogelijkheid voor de montage van een innovatief systeem voor afknelbeveiliging.



Logement pour fourches chariot élévateur ou telehandler pour le levage, chargement, déchargement et transport de la machine.

Praktische openingen voor vorken van een heftruck of telescooplader voor het heffen, laden lossen en vervoeren van de machine.



Doubles clapets de sécurité sur stabilisateurs avec protection de l'ensemble.

Dubbele afsluitklep voor de stempelpoten, beschermd tegen onbedoelde schokken.

LL13.70



Hauteur de travail / Werkhoogte	13,30 m
Déport / Operationele reikwijdte	7,08 m
Poids / Machinegewicht	2.185 kg
Longueur / Lengte gesloten machine	3,90 m
Largeur / Breedte onderwagen	0,786 m
Hauteur de dépassement / Up & over	4,90 m




Idéale pour les travaux de précision

Le panier avec coins arrondis permet un meilleur approche au mur permettant aussi les opérations les plus délicates.

Ideaal voor precisiewerk

De bak met afgewonde hoeken zorgt voor een betere benadering van de muur en maakt ook de meest delicate operaties mogelijk.

Capacité 230 kg (2 personnes 80x2=160 kg + outils 70 kg)
Draagvermogen 230 kg (2 personen 80x2 = 160 kg + uitrusting 70 kg)



Lithium-ion

- | | | | | | |
|--|--------------------------|--|---|--|---|
| | 13,30 m | | 16° / 28,7% | | 1.670 daN - 2,36 daN/cm ² |
| | 7,08 m | | 2.185 kg / 4.839 lb (Honda - Hatz)
2.220 kg / 4.894 lb (Lithium-ion) | | 2.800 x 2.800mm |
| | 3,90 m | | • Honda iGX390 Automatic
rpm control 11,7CV 3.600 rpm
• HATZ 1B40 Autorev system 10CV 3.600 rpm | | Stabilisation et destabilisation automatique
IIIS de série
Standaard kenmerken serie performance IIIS |
| | 3,28 m | | 230V / 50 Hz - 2,2 kW
110V / 50 Hz - 2,2 kW | | Télécommande
Afstandsbediening met kabel |
| | 1,99 m | | Paquet de batterie lithium-ion 3,6kW/h
Lithiumionaccupakket 3,6kW/h | | Radiocommande optionnel
Optioneel draadloze afstandsbediening |
| | 1.305 x 600 x h 1.100 mm | | 786 mm
748/1100 mm Optionnel - Optioneel | | GPRS-GPS |
| | | | 1,4 - 2,6 km/h | | R.A.H.M. |