

Lui 460



Ed il lavoro torna ad essere divertimento...

Sicura, maneggevole e versatile LUI 460 rende più facile e veloce il tuo lavoro!

La piattaforma LUI S.I. 460 per le sue particolari caratteristiche soddisfa pienamente le molteplici esigenze di utilizzatori quali imbianchini, elettricisti, idraulici, installatori di controsoffitti, manutenzioni industriali, imprese di pulizie, ecc. LUI S.I. 460 grazie alle sue dimensioni estremamente ridotte (mm 1600x760x1855h) è in grado di passare in posti molto stretti, tipo porte e ascensori e permette di lavorare agevolmente in ogni tipo di interno, come ad esempio in supermercati, centri commerciali, capannoni industriali, scuole, ospedali e molti altri ancora. Tale piattaforma riesce a muoversi con facilità in mezzo a scaffalature, scrivanie, banconi e in ambienti operativi (capannoni, fabbriche) senza il bisogno di doverne fermare l'attività. Dimensioni e peso contenuto permettono di utilizzare questa piattaforma per lavorare ad altezze fino a mt6,62 anche in posti ristretti, impossibili da raggiungere con altre piattaforme mobili dotate della stessa altezza di lavoro.

Facilità di trasporto

Una delle caratteristiche principali è la facilità di trasporto. Una piattaforma con simili dimensioni e con un peso di soli 1265Kg può essere caricata anche su piccoli furgoni, velocizzando ed economizzando il trasporto.



Facilità nel superamento di ostacoli per raggiungere il posto di lavoro

La piattaforma LUI S.I. 460 è stata ideata per poter superare pendenze fino ad un 35%. Tramite l'utilizzo di semplici rampe si possono superare, ad esempio, gradini e scalinate, arrivando al posto di lavoro nel minor tempo possibile.



A92.6





Raggio sterzata totale
(esterno) 1590mm

MODELLO	LUI 460	
	Metric	US
MISURE		
Altezza max. Calpestio	4620 mm	A 15 ft 2 in
Altezza min. Calpestio	340 mm	B 13.6 in
Altezza di Lavoro	6620 mm	C 21 ft 8 in
Larghezza Piattaforma Interna	680 mm	2 ft 3 in
Lunghezza Piattaforma Interna	1560 mm	5 ft
Lunghezza Piattaforma con Estensione	2376 mm	D 7 ft 9.5 in
Larghezza Totale Basamento	760 mm	E 2 ft 5 in
Lunghezza Totale Basamento	1600 mm	F 5 ft 3 in
Altezza Macchina a Riposo	1855 mm	G 6 ft 1 in
Portata	280 kg	616 lbs
Peso Totale	1265 kg	2786 lbs
PERFORMANCE		
Drive Speed Stowed	3 km/h	1.9 mph
Drive Speed Elevated	0,6 km/h	0.35 mph
Raggio di Sterzata Interno	Zero	Zero
Raggio di Sterzata Esterno	1590 mm	62 in
Massima Pendenza	35%	35%
POTENZA		
Alimentazione	24 V c.c.	24 V c.c.
Batterie	n° 4 - 6V 240 Ah	n° 4 - 6V 240 Ah
Autonomia Batterie	9 km con una carica	5.6 Miles on one charge

**Traslazione anche alla massima altezza con il cestello
A PIENO CARICO e completamente esteso**

Cestello estendibile da entrambi i lati senza sacrificare la portata della piattaforma.

Accesso facilitato, grazie alla comoda entrata con cancello a "saloon", l'altezza minima calpestio di soli 34 cm e assenza di qualsiasi ostacolo nel punto di entrata.

Batterie High-cycle consentono fino a 400 cicli di salita e discesa del cestello oppure 9 Km di marcia: ciclo di lavoro sufficiente perfino per il più duro dei giorni di lavoro e oltre. Il pannello di controllo è dotato di un ampio display LCD che mostra lo stato del veicolo, il tempo di funzionamento del sistema e lo stato della batteria mediante un indicatore di carica. Il quadro mostra inoltre chiare informazioni sulla diagnostica, se il sistema dovesse riscontrare problemi sul veicolo.

Joystick proporzionale per le funzioni di marcia, sollevamento e discesa. Design ergonomico, con leva posteriore di abilitazione delle funzioni, permette una presa comoda e sicura anche indossando i guanti.

Il telaio è dotato di quattro punti di ancoraggio, due posteriori e due anteriori. Questi punti hanno una doppia funzione: possono essere utilizzati per ancorare la macchina e sollevarla con la gru e vengono utilizzati per fissare la macchina al pianale dei veicoli durante il trasporto.

Il sistema rivoluzionario di sollevamento ideato dalla BRAVI PLATFORMS per tutti i suoi modelli di piattaforma mobile è un cambiamento radicale nel suo settore. La colonna in lega speciale di alluminio estruso è totalmente esente da qualsiasi tipo di manutenzione. Niente più catene da far ispezionare ogni anno - Niente più grasso alla colonna - Nessuna manutenzione richiesta!

Robusta e scattante non teme i terreni più difficili e riesce a superare anche gradini, piccole buche, residui di materiale lasciati a terra e tutti quei piccoli ostacoli che spesso rendono difficile o rallentano il raggiungimento del posto di lavoro.