

Plattform

Plattform 2,50 m x 5,35 m (7,55 m utskjuten)

Enkelt hydrauliskt motordrivet plattformutskjut

Kompositbehandlad trädurk

Nedfällbart/infällbart räcke

Självstängande grind

Löstagbar plattformsmänöverbox

Lysdioder visar plattformsmänöverboxens funktionsstatus ¹

Fästpunkter för rep

Steglös körkontroll

Lastkännande system

Två körhastigheter

Hydraulisk differentialspärr

Funktionsutrustning och tillbehör

Nivolux själnivellerande hydrauliska stödben

Saxarmsskydd av stål nät

Skumfyllda däck med klackmönster, 315/80 R 22,5

Oscillerade bakaxel

Lampindikering och avstängning vid 3 graders lutning

Lägesomkopplare med nyckelspärr

Full fettsmörjning på alla saxarmsbusningar

Underhållsstöd för saxen

Manuellt sänkningssystem

Timräknare

Signalhorn

Rullningslarm

Lyft-/fästöglor

Tillval

Strömkabel till plattform, 220V

Motor och transmission

Dieselmotor Deutz D2011L04i (42 kW)

Måsvingehuvor i stål till motor- och ventilutrymmet

Motorövervakningssystem med integrerad avstängning

Hydraulisk transmission

Fyrhjulsdriфт

Frikoppling/bromslossning

¹ Lysdioderna på plattformsmänöverboxen indikerar lutning, körning med för hög plattform, lyft, körning och överbelastning.

JLG Industries Inc.
Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
The Netherlands
Tel: +31 (0)23 565 5665
Fax: +31 (0)23 557 2493
e-mail address: europe@jlg.com
www.jlgeurope.com
An Oshkosh Corporation Company

Printed in UK
FORM No.: DS769
PART NO.: DS769-SWEDISH



210-25

A. Plattformshöjd - Högsta	21.00 m
B. Plattformshöjd - Lägsta	3.00 m
C. Räckets höjd	1.10 m
D. Maskinens höjd (nedfällda räckan)	3.20 m
E. Plattformens yttermått	2.50 m x 5.35 m
F. Plattformens längd fullt utdragen	7.55 m
G. Maskinens bredd	2.50 m
H. Maskinens längd	5.75 m
I. Hjulbas	3.90 m
Markfrigång	0.26 m
Plattformens maxlast	1,000 kg
Maxlast på Plattformens utskjut	800 kg
Hastighet upp/ner	100 / 75 sec
Högsta körbara höjd	21.00 m
Plattformens utskjut	Hydraulic
Maskinens vikt ¹	15,000 kg
Maximalt marktryck	5.0 kg/cm ²
Körhastighet - hög	2.3 km/h
Körhastighet - låg	0.5 km/h
Backtagningsförmåga (4WD)	30%
Svängradie - inre	1.50 m
Svängradie - yttre	6.20 m
Ledad axel	0.15 m (±)
Däck	315/80 R22.5 Skumfyllda
Dieselmotor	42 kW Deutz D2011L04i
Bränsletankens volym	90 L
Hydrauloljetankens volym	325 L

¹ Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden.

